

PAL-COVID-19. Рефрактометр для измерения % содержания этилового спирта в антисептиках.



Ручной цифровой рефрактометр PAL-COVID-19, предназначен для измерения % содержания этилового спирта в антисептиках и санитайзерах. Рефрактометр имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

<i>Диапазон измерения</i>	0.0 100.0 мл/100мл (%)
<i>Минимальная индикация</i>	0.1%
<i>Точность</i>	±1 % (*±3 % после разбавления)
<i>Окружающая температура</i>	10 30 °C
<i>Функция АТК</i>	5 30 °C
<i>Размеры и вес</i>	5.5 × 3.1 × 10.9 см 100гр
<i>Класс защиты</i>	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-22S. Мед



Карманный рефрактометр для меда, PAL-22S измеряет содержание воды в меде в % и отражает результат на экране. Удобный, простой в использовании, легкий и компактный. Теперь анализ меда не привязан к лаборатории.

<i>Диапазон измерения</i>	Влажность меда 12.0...30.0%
<i>Точность</i>	±0.2 %
<i>Функция АТК</i>	10...40°C
<i>Размеры и вес</i>	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
<i>Питание</i>	2 батарейки типа AAA

PAL-Soil. Влажность почвы



Карманный измеритель влажности почвы PAL-Soil имеет две шкалы измерения влажности почвы: гравиметрическую и волюметрическую. Использование PAL-Soil позволяет экономить время, силы и материалы при измерении. Прибор имеет функцию автоматической температурной компенсации и класс защиты IP65.

<i>Диапазон измерения</i>	Влажность почвы Gr: 0...200%, Vo: 0...100%
<i>Точность</i>	Gr: ±2% (0...40%), ±5% (41...100%); Vo:
<i>(воспроизводимость) ±1%(0...60%), ±2%(61...100%)</i>	
<i>Окружающая температура</i>	10...40°C
<i>Функция АТК</i>	Gr: 10...40°C; Vo: 10...40°C
<i>Размеры и вес</i>	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
<i>Питание</i>	2 батарейки типа AAA

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

PAL-Pâtissier. Brix и Baume



PAL-Pâtissier имеет двойную шкалу: Brix и Baume. Этот рефрактометр идеально подходит для приготовления кондитерских изделий. Для контроля точности рефрактометра во всём диапазоне используйте рефрактометрические жидкости «Сахарозка».

Диапазон измерения	Brix (Bx) 0.0...85.0%, Baume (Ba) 0...45°
Точность	Bx ± 0.2 %, Ba $\pm 1^\circ$
Окружающая температура	10...40°C
Функция АТК	Bx 10...100°C, Ba 10...100°C
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA

PAL-COFFEE (TDS). Рефрактометр для кофе



Диапазон измерения	TDS 0.00...22.00%
Точность	$\pm 0.15\%$
Окружающая температура	10...40°C
Функция АТК	10...100°C
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP 65, защита от влаги и пыли

PAL-27S. Соевое молоко



Рефрактометр PAL-27S предназначен для измерения концентрации соевого молока.

Диапазон измерения	Соевое молоко 0.0...20.0 %
Точность	0.2%
Окружающая температура	10...40°C
Функция АТК	10...100°C
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA

PAL-COFFEE (BX/TDS). Рефрактометр для кофе



рефрактометр серии PAL - модель PAL-COFFEE (BX/TDS)! Данный рефрактометр позволяет измерять концентрацию кофе в той шкале, к которой вы привыкли: TDS или Brix.

Диапазон измерения	TDS: 0.00...22.00% Brix: 0.00...25.00%
Точность	TDS: $\pm 0.15\%$ Brix: $\pm 0.10\%$
Окружающая температура	10...40°C
Функция АТК	10...100°C
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP 65, защита от влаги и пыли

PAL-131S. Изопропиловый спирт (ml/100ml)



Ручной цифровой рефрактометр для определения объёмной концентрации чистого изопропилового спирта (изопропанола). Рефрактометр имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Изопропиловый спирт: 0.0...20.00% (мл/100 мл)

Точность

Изопропиловый спирт: ±0.6% (мл/100мл)

Температура: ±1.0°C

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5... 30°C

Размеры и вес

5.5 x 3.1 x 10.9 см, 100 гр

PAL-Vodka. Водка



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в водке. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%

Точность

Этиловый спирт: ±1.0%

Температура: ±1.0°C

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5...30°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Brandy. Бренди



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в бренди. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%

Точность

Этиловый спирт: ±1.0%

Температура: ±1.0°C

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5...30°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-37S. Изопропиловый спирт (g/100g)



Ручной цифровой рефрактометр для определения массовой концентрации чистого изопропилового спирта (изопропанола). Рефрактометр имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Изопропиловый спирт: 0.0 ... 60.00% (г/100 г)

Точность

Изопропиловый спирт: от ±0.6% (0...30%) до ±1.6% (на 60%)

Температура: ±1.0°C

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5... 30°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

PAL-Rum. Ром



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в роме. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%

Точность

Этиловый спирт: $\pm 1.0\%$

Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5...30°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Shochu. Сётю



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в сётю. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%

Точность

Этиловый спирт: $\pm 1.0\%$

Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5...30°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-37S. Изопропиловый спирт (g/100g)



Ручной цифровой рефрактометр для определения массовой концентрации чистого изопропилового спирта (изопропанола). Рефрактометр имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Изопропиловый спирт: 0.0 ... 60.00% (г/100 г)

Точность

Изопропиловый спирт: от $\pm 0.6\%$ (0...30%) до $\pm 1.6\%$

(на 60%)

Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5... 30°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

PAL-Rum. Ром



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в роме. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%

Точность

Этиловый спирт: $\pm 1.0\%$

Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5...30°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Gin. Джин



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в джине. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

<i>Диапазон измерения</i>	Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%
<i>Точность</i>	Этиловый спирт: $\pm 1.0\%$
Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$	
<i>Окружающая температура</i>	10...35°C
<i>Функция АТК</i>	5...30°C
<i>Размеры и вес</i>	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
<i>Класс защиты</i>	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Vodka. Водка



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в водке. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

<i>Диапазон измерения</i>	Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%
<i>Точность</i>	Этиловый спирт: $\pm 1.0\%$
Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$	
<i>Окружающая температура</i>	10...35°C
<i>Функция АТК</i>	5...30°C
<i>Размеры и вес</i>	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
<i>Класс защиты</i>	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Brandy. Бренди



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в бренди. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

<i>Диапазон измерения</i>	Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%
<i>Точность</i>	Этиловый спирт: $\pm 1.0\%$
Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$	
<i>Окружающая температура</i>	10...35°C
<i>Функция АТК</i>	5...30°C
<i>Размеры и вес</i>	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
<i>Класс защиты</i>	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Whiskey. Виски



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в виски. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

<i>Диапазон измерения</i>	Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%
<i>Точность</i>	Этиловый спирт: $\pm 1.0\%$
Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$	
<i>Окружающая температура</i>	10...35°C
<i>Функция АТК</i>	5...30°C
<i>Размеры и вес</i>	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
<i>Класс защиты</i>	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Tequila. Текила



Ручной цифровой рефрактометр для определения концентрации этилового спирта в текиле. Рефрактометр снабжен функцией автоматической температурной компенсации (АТК) и имеет уровень защиты от пыли и воды IP 65. Калибруется по воде.

Диапазон измерения

Этиловый спирт: 0.0 ... 53.00%

Точность

Этиловый спирт: $\pm 1.0\%$

Температура: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Окружающая температура

10...35°C

Функция АТК

5...30°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-98S. Специи



Цифровой ручной рефрактометр PAL-98S идеально подходит для измерения концентрации различных добавок. С его помощью можно измерить соевый соус, кетчупы, маринады, карри и другие соусы. Найдя соотношение между вкусом и значениями измерений, использование PAL-98S поможет повару каждый раз гарантировать наилучший вкус.

Диапазон измерения

Концентрация приправ 0.0... 70.0%

Точность

$\pm 0.2\%$

Окружающая температура

10...40°C

Функция АТК

10 ... 100°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP 65

PAL-39S. Перекись водорода



Цифровой ручной рефрактометр PAL-39S подходит для измерения концентрации перекиси водорода.

Диапазон измерения

Перекись водорода 0.0... 50.0%

Точность

$\pm 0.6\%$

*Окружающая температура
компенсация)*

10...35°C (автоматическая температурная

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-29S. Лимонная кислота



Цифровой ручной рефрактометр PAL-29S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации лимонной кислоты (гр/100гр).

Диапазон измерения

Лимонная кислота 0.0... 10.0%

Точность

$\pm 0.2\%$

Окружающая температура

10...40°C (АТК)

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-30S. Уксусная кислота



Цифровой ручной рефрактометр PAL-30S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации уксусной кислоты гр/100гр.

Диапазон измерения	Уксусная кислота 0.0... 20.0%
Точность	±0.4%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-32S. Фосфорная кислота



Цифровой ручной рефрактометр PAL-32S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации фосфорной кислоты.

Диапазон измерения	Фосфорная кислота 0.0... 20.0%
Точность	±0.4%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-40S. Гидроксид натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-40S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации гидроксида натрия.

Диапазон измерения	Гидроксид натрия 0.0... 38.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-64S. Бикарбонат натрия. Сода пищевая



Цифровой ручной рефрактометр PAL-64S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации бикарбоната натрия.

Диапазон измерения	Бикарбонат натрия: 0.0...10.0%
Точность	±0.3%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-65S. Тартрат натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-65S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации тартрата натрия. Тартрат натрия — хим. соединение, соль винной кислоты и натрия. Формула: $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$

Диапазон измерения	Тартрат натрия 0.0...25.0%
Точность	$\pm 0.2\%$
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-70S. Фосфат калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-70S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации фосфата калия.

Диапазон измерения	Фосфат калия 0.0...15.0%
Точность	$\pm 0.3\%$
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-12S. Декстран



Цифровой ручной рефрактометр PAL-12S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации декстрана (гр/100гр)

Диапазон измерения	Декстран: 0.0...15.0%
Точность	Декстран: $\pm 0.2\%$
Окружающая температура	10...40°C (АТК)
Размеры и вес	5.5 x 3.1 x 10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP 65

PAL-14S. Фруктоза



Цифровой ручной рефрактометр PAL-14S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации фруктозы.

Диапазон измерения	Фруктоза 0.0...50.0%
Точность	$\pm 0.2\%$
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-15S. Глюкоза



Цифровой ручной рефрактометр PAL-15S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации глюкозы (гр/100гр).

Диапазон измерения	Глюкоза 0.0...50.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-16S. Кукурузный сироп



Цифровой ручной рефрактометр PAL-16S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (HFCS-42).

Диапазон измерения глюкозы: 0.0...85.0%	Кукурузный сироп с высоким содержанием
Точность	±0.2%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-17S. Кукурузный сироп



Цифровой ручной рефрактометр PAL-17S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (HFCS-55).

Диапазон измерения 0.0...85.0%	Кукурузный сироп с высоким содержанием глюкозы:
Точность	±0.2%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Tea. Чай



Карманный измеритель концентрации (плотности) чая PAL-Tea позволяет с большой точностью измерять образцы чая благодаря повышенной точности и цене деления 0.01% Brix. Использование PAL-Tea позволяет экономить время, силы и материалы при измерении. Прибор имеет функцию автоматической температурной компенсации и класс защиты IP65, что позволяет чистить прибор прямо под струей воды.

Диапазон измерения	Brix: 0...25%
Точность	±0.1%
Минимальная индикация	0.01% Brix; 0.1°C
Окружающая температура	10...40°C
Функция АТК	10...100°
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA

PAL-18S. Инвертированный сахар



Цифровой ручной рефрактометр PAL-18S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации инвертного сахара.

Диапазон измерения	Инвертный сахар: 0.0...50.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура (компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-19S. Лактоза



Цифровой ручной рефрактометр PAL-19S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации лактозы в воде.

Диапазон измерения	Лактоза: 0.0...20.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура (компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-20S. Мальтоза



Цифровой ручной рефрактометр PAL-20S имеет шкалу, предназначенную для измерения концентрации мальтозы.

Диапазон измерения	Мальтоза: 0.0...25.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура (компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-03CS. NaCl и точка заморзания



Цифровой ручной карманный PAL-03S предназначен для измерения концентрации NaCl в воде (гр/100гр) и точки заморзания солевого раствора. Данный прибор отлично подходит для измерения концентрации солевых растворов и антиобледенителей, которые используются при снегоуборочных работах.

Диапазон измерения	NaCl: 0.0...28.0% (г/100г);
Температура заморзания: 0...-22°C	
Точность	NaCl: ±0.2% Температура: ±1°C
Окружающая температура	10...40°C
Размеры и вес	5.5 x 3.1 x 10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP 65

PAL-41S. Хлорид кальция



Цифровой ручной карманный PAL-41S предназначен для измерения концентрации реагента для таяния снега (CaCl_2 – хлорид кальция).

Диапазон измерения	CaCl_2: 0.0...30.0%
Точность	$\pm 0.2\%$
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-43S. Хлорид магния



Цифровой ручной карманный PAL-43S предназначен для измерения концентрации реагента для таяния снега (MgCl_2 - хлорид магния).

Диапазон измерения	MgCl_2: 0.0...30.0%
Точность	$\pm 0.2\%$
Функция АТК	10...40°C
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-89S



Карманный рефрактометр PAL-89S легко измеряет растворы пропиленгликоля и отображает результаты в цифровом виде на дисплее. Точка замерзания образца также может измеряться прибором PAL-89S (°F).

Диапазон измерения	Концентрация пропиленгликоля 0.0...90.0% (V/V)
Точка замерзания 32...-60°F	
Точность	Концентрация пропиленгликоля $\pm 0.4\%$ (V/V)
Точка замерзания $\pm 1^\circ\text{F}$	
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Release Agent



Карманный рефрактометр PAL-Release Agent предназначен для измерения концентрации смазочной жидкости, используемой для обработки поверхности форм при литье, предотвращающей сцепление формы и материалы и обеспечивающей легкое извлечение готовой детали. Прибор отображает результаты измерения в цифровом виде на дисплее.

Диапазон измерения	Release Agent: 0.00...25.00%
Точность	Release Agent: $\pm 0.10\%$
Минимальная индикация	Release Agent: 0.10%
Окружающая температура	10...40°C
Функция АТК	10...100°C
Размеры и вес	5.5x3.1x10.9 см, 100 г
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-92S



Карманный рефрактометр PAL-92S легко измеряет растворы этиленгликоля и отображает результаты в цифровом виде на дисплее. Данный прибор также позволяет измерять точку замерзания в градусах Фаренгейта.

Диапазон измерения
Точка замерзания 32...-60°F

Точность

Точка замерзания ±1°F

Окружающая температура
компенсация)

Размеры и вес

Питание

Класс защиты

Этиленгликоль 0.0...90.0% (V/V)

Этиленгликоль ±0.4% (V/V)

10...40°C (Автоматическая температурная

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

2 батарейки типа AAA

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-21S. Декстрин



Цифровой ручной рефрактометр PAL-21S предназначен для измерения концентрации декстрина (гр/100гр).

Диапазон измерения

Точность

Окружающая температура
компенсация)

Размеры и вес

Питание

Класс защиты

Декстрин: 0.0...30.0%

±0.3%

10...40°C (Автоматическая температурная

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

2 батарейки типа AAA

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-38S. Диметилформамид



Цифровой ручной рефрактометр PAL-38S предназначен для измерения концентрации диметилформамида.

Диапазон измерения

Точность

Окружающая температура

Размеры и вес

Питание

Класс защиты

Диметилформамид: 0.0...45.0%

±0.4%

10...40°C

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

2 батарейки типа AAA

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-23S. Глицерин (низкие концентрации)



Цифровой ручной рефрактометр PAL-23S предназначен для измерения глицерина (низкие концентрации)

Диапазон измерения

Точность

Окружающая температура
компенсация)

Размеры и вес

Питание

Класс защиты

Глицерин: 0.0...65.0%

±0.4%

10...40°C (Автоматическая температурная

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

2 батарейки типа AAA

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-24S. Глицерин (высокие концентрации)



Цифровой ручной рефрактометр PAL-24S предназначен для измерения глицерина (высокие концентрации) (гр/100гр).

Диапазон измерения	Глицерин: 60.0...99.0%
Точность	±0.4%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-31S. Муравьиная кислота



Цифровой ручной рефрактометр PAL-31S предназначен для измерения муравьиной кислоты (гр/100гр).

Диапазон измерения	Муравьиная кислота: 0.0...20.0%
Точность	±1.0%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-44S. Хлорид лития



Цифровой ручной рефрактометр PAL-44S предназначен для измерения хлорида лития (гр/100гр).

Диапазон измерения	Хлорид лития: 0.0...20.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-45S. Хлорид бария



Цифровой ручной рефрактометр PAL-45S предназначен для измерения хлорида бария (гр/100гр).

Диапазон измерения	Хлорид бария: 0.0...25.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-46S. Хлорид кобальта



Цифровой ручной рефрактометр PAL-46S предназначен для измерения хлорида кобальта (гр/100гр).

Диапазон измерения
Точность
Окружающая температура
компенсация)
Размеры и вес
Питание
Класс защиты

Хлорид кобальта: 0.0...15.0%
±0.2%
10...40°C (Автоматическая температурная
5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
2 батарейки типа AAA
IP65, защита от влаги и пыли

PAL-47S. Хлорид железа



Цифровой ручной рефрактометр PAL-47S предназначен для измерения хлорида железа (гр/100гр).

Диапазон измерения
Точность
Окружающая температура
компенсация)
Размеры и вес
Питание
Класс защиты

Хлорид железа: 0.0...15.0%
±0.2%
10...40°C (Автоматическая температурная
5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
2 батарейки типа AAA
IP65, защита от влаги и пыли

PAL-48S. Хлорид стронция



Цифровой ручной рефрактометр PAL-48S предназначен для измерения хлорида стронция (гр/100гр).

Диапазон измерения
Точность
Окружающая температура
компенсация)
Размеры и вес
Питание
Класс защиты

Хлорид стронция: 0.0...25.0%
±0.2%
10...40°C (Автоматическая температурная
5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
2 батарейки типа AAA
IP65, защита от влаги и пыли

PAL-49S. Хлорид калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-49S предназначен для измерения хлорида калия (гр/100гр).

Диапазон измерения
Точность
Окружающая температура
компенсация)
Размеры и вес
Питание
Класс защиты

Хлорид калия: 0.0...30.0%
±0.2%
10...40°C (Автоматическая температурная
5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
2 батарейки типа AAA
IP65, защита от влаги и пыли

PAL-50S. Бромид калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-50S предназначен для измерения бромид калия (гр/100гр).

Диапазон измерения

Бромид калия: 0.0...35.0%

Точность

±0.2%

Окружающая температура
компенсация)

10...40°C (Автоматическая температурная

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-52S. Иодид калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-52S предназначен для измерения йодида калия (гр/100гр).

Диапазон измерения

Йодид калия: 0.0...30.0%

Точность

±0.2%

Окружающая температура
компенсация)

10...40°C (Автоматическая температурная

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-51S. Бромид натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-51S предназначен для измерения бромистого натрия (гр/100гр).

Диапазон измерения

Бромистый натрий: 0.0...30.0%

Точность

±0.2%

Окружающая температура
компенсация)

10...40°C (Автоматическая температурная

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-42S. Хлорид цезия



PAL-42S – это цифровой карманный рефрактометр для измерения концентрации хлорида цезия.

Диапазон измерения

Хлорид цезия: 0.0%....60.0%

Точность

±0.4%

Окружающая температура

10 до 40°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP 65

PAL-11S. Белок в сыворотке крови



Цифровой ручной рефрактометр PAL-11S предназначен для определения белка в сыворотке крови. PAL-11S прост в эксплуатации, что позволяет любому легко и быстро получать точные результаты измерения. Для этого требуется лишь только небольшое количество образца и время для измерения - всего 3 секунды. Его водонепроницаемый корпус позволяет полностью промывать устройство под проточной водой.

Диапазон измерения	Шкала сывороточного белка: 0.0~12.0 г/100мл
Точность	±0.2 г/100мл
Функция АТК	10 до 35°C (автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-53S. Сульфат меди



Цифровой ручной рефрактометр PAL-53S предназначен для измерения концентрации сульфата меди (гр/100гр).

Диапазон измерения	Сульфат меди: 0.0...20.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-54S. Сульфат меди S.G.



Цифровой ручной рефрактометр PAL-54S предназначен для определения удельного веса сульфата меди.

Диапазон измерения	Сульфат меди (У.в.): 1.000....1.210
Точность	±0.002
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-55S. Сульфат магния



Цифровой ручной рефрактометр PAL-55S предназначен для измерения сульфата магния (гр/100гр).

Диапазон измерения	Сульфат магния: 0.0....20.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-56S. Сульфат калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-56S предназначен для измерения сульфата калия (гр/100гр).

Диапазон измерения

Сульфат калия: 0.0....15.0%

Точность

±0.3%

Окружающая температура
компенсация)

10...40°C (Автоматическая температурная

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-57S. Сульфат никеля



Цифровой ручной рефрактометр PAL-57S предназначен для измерения сульфата никеля (гр/100гр).

Диапазон измерения

Сульфат никеля: 0.0....10.0%

Точность

±0.2%

Окружающая температура
компенсация)

10...40°C (Автоматическая температурная

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-58S. Сульфат натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-58S предназначен для измерения сульфата натрия (гр/100гр).

Диапазон измерения

Сульфат натрия: 0.0...30.0%

Точность

±0.2%

Окружающая температура
компенсация)

10...40°C (Автоматическая температурная

Размеры и вес

5.5x3.1x10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-59S. Сульфат цинка



Цифровой ручной рефрактометр PAL-59S предназначен для измерения сульфата цинка (гр/100гр).

Диапазон измерения

Сульфат цинка: 0.0....20.0%

Точность

±0.2%

Окружающая температура
компенсация)

10...40°C (Автоматическая температурная

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-60S. Нитрат серебра



Цифровой ручной рефрактометр PAL60S предназначен для измерения нитрата серебра (гр/100гр).

Диапазон измерения
Точность
Окружающая температура
компенсация)
Размеры и вес
Питание
Класс защиты

Нитрат серебра: 0.0....35.0%
±0.3%
10...40°C (Автоматическая температурная
5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
2 батарейки типа AAA
IP65, защита от влаги и пыли

PAL-61S. Нитрат натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-61S предназначен для измерения нитрата натрия (гр/100гр).

Диапазон измерения
Точность
Окружающая температура
компенсация)
Размеры и вес
Питание
Класс защиты

Нитрат натрия: 0.0....35.0%
±0.3%
10...40°C (Автоматическая температурная
5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
2 батарейки типа AAA
IP65, защита от влаги и пыли

PAL-62S. Карбонат калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL62S предназначен для измерения карбоната калия (гр/100гр).

Диапазон измерения
Точность
Окружающая температура
компенсация)
Размеры и вес
Питание
Класс защиты

Карбонат калия: 0.0....25.0%
±0.2%
10...40°C (Автоматическая температурная
5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
2 батарейки типа AAA
IP65, защита от влаги и пыли

PAL-63S. Карбонат натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-63S предназначен для измерения карбоната натрия (гр/100гр).

Диапазон измерения
Точность
Окружающая температура
компенсация)
Размеры и вес
Питание
Класс защиты

Карбонат натрия: 0.0....15.0%
±0.2%
10...40°C (Автоматическая температурная
5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
2 батарейки типа AAA
IP65, защита от влаги и пыли

PAL-67S. Хромат калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL67S предназначен для измерения хромата калия (гр/100гр).

Диапазон измерения	Хромат калия: 0.0....20.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-68S. Дихромат калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-68S предназначен для измерения дихромата калия (гр/100гр).

Диапазон измерения	Дихромат калия: 0.0....15.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-69S. Тиосульфат натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-69S предназначен для измерения тиосульфата натрия (гр/100гр).

Диапазон измерения	Тиосульфат натрия: 0.0....20.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-71S. Молибдат натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-71S предназначен для измерения молибдата натрия (гр/100гр).

Диапазон измерения	Молибдат натрия: 0.0....10.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура компенсация)	10...40°C (Автоматическая температурная
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-13S. Креатин



Цифровой ручной рефрактометр PAL-13S предназначен для измерения креатина (гр/100гр).

Диапазон измерения	Креатин: 0.0....10.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-25S. Инулин



Цифровой ручной рефрактометр PAL-25S предназначен для измерения инулина (гр/100гр).

Диапазон измерения	Инулин: 0.0....15.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-26S. Маннитол



Цифровой ручной рефрактометр PAL-26S предназначен для измерения маннитола (гр/100гр).

Диапазон измерения	Маннитол: 0.0....15.0%
Точность	±0.3%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-66S. Оксалат калия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-66S предназначен для измерения оксалата калия (гр/100гр).

Диапазон измерения	Оксалат калия: 0.0....10.0%
Точность	±0.2%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-72S. Вольфрамат натрия



Цифровой ручной рефрактометр PAL-72S предназначен для измерения вольфрамата натрия (гр/100гр).

Диапазон измерения	Вольфрамат натрия: 0.0...10.0%
Точность	±0.4%
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Размеры и вес	5.5*3.1*10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-AntiRust



Рефрактометр PAL-AntiRust имеет специальную шкалу концентрации антикоррозийных растворов.

Диапазон измерения	AntiRust: 0.0...25.0%
Точность	±0.10%
Окружающая температура	10...40°C
Функция АТК	10...40°C
Размеры и вес	5.5x3.1x10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Cleaner. Моющие средства



Ручной рефрактометр PAL-Cleaner для измерения концентрации моющих средств.

Диапазон измерения	Cleaner: 0.0...25.0%
Точность	±0.10%
Окружающая температура	10...40°C
Функция АТК	10...40°C
Размеры и вес	5.5x3.1x10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Plato. Пивное сусло (Плато)



Цифровой карманный рефрактометр PAL - Plato разработан для измерения удельного веса пивного сусла в единице «ПЛАТО».

Преимущества данного прибора в следующем: простота управления при помощи двух кнопок; дисплей на жидких кристаллах; автоматическая температурная компенсация до 75 °C (до 212 °F). К тому же для измерения нужно лишь несколько капель образца и на дисплее будет показан результат измерения через 3 секунды!

Диапазон измерения	Plato: 0.0...30.0°P
Точность	Plato: ±0.2 °P
Окружающая температура	10...40°C (Автоматическая температурная компенсация)
Функция АТК	10...75°C
Размеры и вес	5.5x3.1x10.9 см, 100 гр
Питание	2 батарейки типа AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Moisture. Влажность продукта



Карманный цифровой измеритель влажности PAL-Moisture разработан специально для быстрой оценки содержания воды в продукте.

Процент содержания воды в продукте рассчитывается по следующей формуле: содержание воды = 100 - Brix. Имеет функцию автоматической температурной компенсации и класс защиты IP65. Прибор калибруется по дистиллированной воде. Подходит для измерения горячих образцов.

Диапазон измерения

Температура 9.0...99.9 °C

Точность

Окружающая температура

Функция АТК

Размеры и вес

Питание

Класс защиты

Содержание воды: 7.0...100% (г/100г)

**Содержание воды: ±0.2% Температура: ±1°C
10...40°C**

10...100°C

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

2 батарейки типа ААА

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-08S. Рефрактометр для морской воды (Baume)



PAL-08S предназначен для определения морской воды (Baume). Просто добавьте несколько капель и смотрите результаты на дисплее!

Диапазон измерения

Точность

Окружающая температура

компенсация)

Размеры и вес

Питание

Класс защиты

Морская вода (Baume): 0.0...10.0

±0.2

10...40°C (Автоматическая температурная

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

2 батарейки типа ААА

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-106S. NaCl, g/100ml



Цифровой карманный солемер PAL-106S разработан для измерения концентрации хлористого натрия (г/100мл).

Диапазон измерения

Точность

Окружающая температура

компенсация)

Размеры и вес

Питание

Класс защиты

Хлористый натрий: 0.00...33.00%

Хлористый натрий: ±0.2%

От 10 до 40°C (Автоматическая температурная

5.5 x 3.1 x 10.9 см, 100 гр

2 батарейки типа ААА

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-04S. NaCl удельный вес



Цифровой карманный солемер PAL-04S разработан для определения удельного веса хлористого натрия.

Диапазон измерения

Точность

Окружающая температура

Размеры и вес

Питание

Класс защиты

Хлористый натрий (уд.вес): 1.000...1.217

Хлористый натрий (уд.вес): ±0.002

От 10 до 40°C (Автоматическая темп. компенсация)

5.5 x 3.1 x 10.9 см, 100 гр

2 батарейки типа ААА

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-05S. NaCl (Baume)



Цифровой карманный солемер PAL-05S разработан для измерения концентрации хлористого натрия (Бауме).

Диапазон измерения

Хлористый натрий (Бауме) 0.0....25.7°

Точность

±0.2°

Окружающая температура

От 10 до 40°C (Автоматическая темп. компенсация)

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-96S. Рамэн



Ручной рефрактометр PAL-96S позволяет измерять концентрацию в китайском супе-лапше (рамэн).

Оснащён двумя шкалами: Brix и Baume.

Диапазон измерения

Китайский суп-лапша: 0....53% Baume: 0.0....9.9°

Точность

Китайский суп-лапша ±0.1% Baume ±0.1°

Функция АТК

10 до 100°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

PAL-Dried Fruit Moisture. Влажность сухофрукта



PAL-Dried Fruit Moisture определяет содержание влаги в сухофрукте! Для измерения необходимо разрезать сухофрукт и положить разрезанной частью вниз. Прижать образец, используя MAGIC адаптер, и нажать START!

Диапазон измерения

Влажность сухофрукта: 7....100%

Точность

Влажность сухофрукта: ±0.2%

Функция АТК

от 10 до 100°C

Размеры и вес

5.5*3.1*10.9 см, 100 гр

Питание

2 батарейки типа AAA

Класс защиты

IP65, защита от влаги и пыли

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ago@nt-rt.ru || Сайт: <https://atago.nt-rt.ru/>