

Проточные рефрактометры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.atago.nt-rt.ru || эл. почта: ago@nt-rt.ru

Производственные in-line рефрактометры предназначены для измерения концентрации различных веществ в самом потоке производства. Приборы обладают высокой точностью и широким диапазоном, что позволяет применять их в различных сферах деятельности.

PRM-100α

Промышленный рефрактометр PRM-100α предназначен для измерения концентрации веществ в потоке, непрерывным способом. Прибор состоит из двух блоков. Первый - сам измерительный блок, который монтируется в трубу или танк при помощи специальных фитингов (см. Опции). Второй - блок отображения информации. Как правило данный блок находится на значительном удалении от измерительного блока и соединен кабелем.



Диапазон измерений: nD 1.32000 — 1.55700;
Brix 0.00 — 100.0%

Разрешение: nD 0.0001 или 0.00001; Brix
0.01% или 0.01% (по выбору)

Точность: nD ± 0.00010 ; Bx $\pm 0.05\%$

Температурная компенсация: ATK 5 - 100°C (В
процессе чистки (CIP) возможно поднятие
температуры до 130°C но не более чем на 30

PRM-TANKα

Промышленный рефрактометр PRM-TANK alpha предназначен для измерения концентрации различных веществ непосредственно в танках (в дистилляторах, концентраторах, смесителях, танках ферментации, танках брожения, танках экстракции, фильтрационных танках).



Шкалы: Brix, nD, одна любая пользовательская
шкала

Диапазон измерения: nD 1.31700 -
1.51000; Brix 0.00 - 85.00%

Разрешение: nD 0.0001 или 0.00001; Brix 0.1 или
0.01% (на выбор)

Точность: nD
 ± 0.0001 ; Brix: $\pm 0.1\%$

Температурная компенсация: ATK 5 -
100°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.atago.nt-rt.ru || эл. почта: ago@nt-rt.ru